Serie **MC**

Centrífugas de 2 impulsores

Construcción

- Monobloc, horizontal.
- Cierre mecánico.
- Cuerpos en hierro fundido.
- Impulsores en latón.
- Eje de acero inoxidable.
- Motor a 2900 rpm, de protección IP-44. *Motores monofásicos con condensador y protector térmico.*

Funcionamiento

- Fluido AGUA LIMPIA.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Presión máxima en carcasa 10 bar.
- Funcionamiento seguro y silencioso.

TIPO DE BOMBA	P2 Potencia del motor		Corriente		Ø Orificios Asp.-Imp. "G	Peso en Kg	Caudal en m³/hora													
	kW	HP	Clase	Tensión Voltios			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Altura manométrica en metros													
MC-101M	0,75	1,0	Mon	230	1" - 1"	15,3	44	41	36	30	22									
MC-101T2	0,75	1,0	Trif	230/400	1" - 1"	15,3	44	41	36	30	22									
MC-152M	1,10	1,50	Mon	230	1 1/4" - 1"	23,2	52	50	48	46	43	40	36	32						
MC-152T2	1,10	1,50	Trif	230/400	1 1/4" - 1"	23,2	52	50	48	46	43	40	36	32						
MC-202T2	1,50	2,00	Trif	230/400	1 1/4" - 1"	25,0	57	55	53	51	48	44	40	36	31					
MC-302T2	2,20	3,00	Trif	230/400	1 1/4" - 1"	25,3	64	62	59	57	54	50	46	41	36	31				
MC-400T2	3,00	4,0	Trif	230/400	1 1/2" - 1 1/4"	41,0	69	68	67	65	63	61	58	56	52	49	46	43		
MC-550T2	4,00	5,5	Trif	230/400	1 1/2" - 1 1/4"	44,8	82	81	79	77	75	73	71	68	65	62	58	55	51	
MC-750T2	5,50	7,5	Trif	230/400	1 1/2" - 1 1/4"	50,5	93	92	91	90	88	85	83	80	77	73	70	67	64	60
MC-750T3	5,50	7,5	Trif	400/690	1 1/2" - 1 1/4"	50,5	93	92	91	90	88	85	83	80	77	73	70	67	64	60